

Technologický postup s kusovníkem RAM

RAMET a.s., Letecká 1110, 68604 Kunovice
www.ramet.as

Pracovní datum 21.05.2018

21.05.2018 15:00:27

Výrobek

Kód výrobku DP-04-02-15_PRACOVNI
Technologická dávka

Název výrobku VYSUNUTÍ SVAŘENÉ
MJ ks

Materiálová norma

Pozice	Druh	Kód produktu	Normativní	MJ normativní	Norma jakosti	Rozměr zboží 1	Rozměr zboží 2	Rozměr zboží 3
1	Vyráběná	DP-01-02-04/15_PRACOVNI HORNÍ PLECH	1,00	ks				
2	Vyráběná	DP-02-02-04/15_PRACOVNI DOLNÍ PLECH	1,00	ks				
3	Vyráběná	DP-03-03-04/15 BOČNÍ PLECH	2,00	ks				

Technologický postup

Pořadí	Druh operace	Název operace	Organizační jednotka	Identifikátor technologie	Čas MJ	Čas kusový	MJ	Tarifní třída	Cena koo perace
50	Operace	...	2031	---2031	min	min	00000		0,00
<u>Popis operace</u> Vychystat dílce pro sestavu . Samokontrola.									
100	Operace	sva°ovšňÝ	2030	12733C--	20,00 min	5,00 min	12733C		0,00
<u>Popis operace</u> Sestavit poz. 1,2 a 3 dle výkresu, dodržet míry, zúhlovat, stehovat. Přerovnat a svařit dle výkresu. Svařit dle ČSN EN ISO 4063 (05 0011),způsob svařování 141. svařovací drát OK TIGROD 12.60.									
150	Operace	zšmeřnickŮ přšce	2030	09421A--	5,00 min	1,00 min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Začistit po sváření, hrany zabrousit, popřípadě přerovnat									
200	Operace	...	2030	09863A--	min	min	09863		0,00
<u>Popis operace</u>									
250	Operace	chršňnýÝ a odchršňnýÝ	2030	09617A--	5,00 min	2,00 min	09617		0,00
<u>Popis operace</u> Chránit závity před P.Ú.									
300	Operace	Zámečník	2040	09421B--	10,00 min	min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Manipulace s materiálem na lince komaxitu.									
350	Operace	lakovanÝ	2040	16744A--	min	2,70 min	16744A		0,00
<u>Popis operace</u> Stříkat PNH - typ 2 (vnitřní) dle TN 007, vrstvu 60-120 um. Odstín RAL 7035.									
400	Operace	Chránění a odchrán.	2030	09617A--	5,00 min	2,00 min	09617		
<u>Popis operace</u> Odchránit po P.Ú.									
450	Operace	...	2030	09865A--	min	min	09865		0,00
<u>Popis operace</u>									