

# Technologický postup s kusovníkem RAM

RAMET a.s., Letecká 1110, 68604 Kunovice  
www.ramet.as

Pracovní datum 21.05.2018

21.05.2018 15:01:51

## Výrobek

Kód výrobku DP-16-03-15\_PRACOVNI Název výrobku DRŽÁK MAGNETU  
Technologická dávka MJ ks

### Materiálová norma

Pozice	Druh	Kód produktu	Normativní	MJ normativní	Norma jakosti	Rozměr zboží 1	Rozměr zboží 2	Rozměr zboží 3
1	Nakupovaná	15100915 PLECH OC 1,5.1000.2000		0,03	kg	DC01-A-m EN10131	EN10130+A1	

### Technologický postup

Pořadí	Druh operace	Název operace	Organizační jednotka	Identifikátor technologie	Čas MJ	Čas kusový	MJ	Tarifní třída	Cena koo perace
50	Operace	Sklad hutního materiálu	3320	---3320	5,00 min	0,00 min	00000		0,00
<u>Popis operace</u> Vydát materiál vcelku dle kusovníku pro pálení. rozměr jednoho kusu 70x 43mm. Samokontrola									
100	Operace	Zámečnick	3320	09421A--	5,00 min	0,00 min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Výpomoc při manipulaci na pracovišti laseru.									
150	Operace	Laser	2030	23920A--	min	0,36 min	23920		0,00
<u>Popis operace</u> Pálit tvar hotové včetně drážek a otvorů D=2,5 (2x) pro M3 na rozměr dle výkresu.									
200	Operace	Zámečnick	2030	09421A--	15,00 min	4,00 min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Přerovnat, odjehlit. Řezat závity M3 (2x) dle výkresu.									
250	Operace	Kontrola mezioperační	2030	09863A--	min	min	09863		0,00
<u>Popis operace</u>									
300	Operace	Lis ohraňovací TruBend (TRI IMPF)	2040	03827A-01-	30,00 min	0,30 min	03827A		0,00
<u>Popis operace</u> Seřídít. Ohýbat tvar dle výkresu. Rádus ohybu R1,5.									
350	Operace	Kontrola mezioperační	2040	09863A--	min	min	09863		0,00
<u>Popis operace</u>									
400	Operace	Chránění a ochrán.	2040	09617A--	5,00 min	0,60 min	09617		0,00
<u>Popis operace</u> Chránit závity M3 (2x)									
450	Operace	Zámečnick	2040	09421B--	10,00 min	min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Manipulace s materiálem na lince komaxitu									
500	Operace	Lakovna - Komaxit	2040	16744A--	min	0,20 min	16744A		0,00
<u>Popis operace</u> Stříkat PNH - typ 2 (vnitřní ) dle TN 007, vrstvu 60-120 um. Odstín RAL 7035									
550	Operace	Chránění a ochrán.	2040	09617A--	5,00 min	0,60 min	09617		0,00
<u>Popis operace</u> Odchránit závity									
600	Operace	Kontrola konečná	2030	09865A--	min	min	09865		0,00
<u>Popis operace</u>									