

Technologický postup s kusovníkem RAM

RAMET a.s., Letecká 1110, 68604 Kunovice
www.ramet.as

Pracovní datum 21.05.2018

21.05.2018 15:01:57

Výrobek

Kód výrobku DP-17-04-15_PRACOVNI
Technologická dávka

Název výrobku PODLOŽKA
MJ ks

Materiálová norma

<u>Pozice</u>	<u>Druh</u>	<u>Kód produktu</u>	<u>Normativní</u>	<u>MJ normativní</u>	<u>Norma jakosti</u>	<u>Rozměr zboží 1</u>	<u>Rozměr zboží 2</u>	<u>Rozměr zboží 3</u>
1	Nakupovaná	15100002 PLECH OC 2 .1000.2000		0,02	kg	DC01-A-m EN10131	EN10130+A1	

Technologický postup

<u>Pořadí</u>	<u>Druh operace</u>	<u>Název operace</u>	<u>Organizační jednotka</u>	<u>Identifikátor technologie</u>	<u>Čas MJ</u>	<u>Čas kusový</u>	<u>MJ</u>	<u>Tarifní třída</u>	<u>Cena koo perace</u>
50	Operace	Sklad hutního materiálu	3320	---3320	5,00 min	0,00 min	00000		0,00
<u>Popis operace</u> Vydát materiál vcelku dle kusovníku pro pálení. rozměr jednoho kusu 65 x 20 mm. Samokontrola									
100	Operace	Zámečnick	3320	09421A--	5,00 min	0,00 min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Výpomoc při manipulaci na pracovišti laseru.									
150	Operace	Laser	2030	23920A--	min	0,20 min	23920		0,00
<u>Popis operace</u> Pálit tvar hotově včetně otvorů D=5 (3x) na rozměr dle výkresu.									
200	Operace	Zámečnick	2030	09421A--	5,00 min	1,50 min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Přerovnat, odjehlit.									
250	Operace	Kontrola mezioperační	2040	09863A--	min	min	09863		0,00
<u>Popis operace</u>									
300	Operace	Zámečnick	2040	09421B--	10,00 min	min	09421A		0,00
<u>Popis operace</u> Manipulace s materiálem na lince komaxitu									
350	Operace	Lakovna - Komaxit	2040	16744A--	min	0,20 min	16744A		0,00
<u>Popis operace</u> Stříkat PNH - typ 2 (vnitřní) dle TN 007, vrstvu 60-120 um. Odstín RAL 7035									
400	Operace	Kontrola konečná	2030	09865A--	min	min	09865		0,00
<u>Popis operace</u>									